Anbauhilfe

User Manual

Artikel: Kit Brems + Kuppl. Hebel F650GS
Bestellnummer: 9003380 + 9003390

Part: Brake + Clutch Lever Set F650 GS
Part number: 9003380 + 9003390

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt

Thank you for purchasing our product

Bremshebel verstellbar/ Adjustable Brake Lever

F 650 GS/CS/Dakar



1. Demontieren Sie den alten Hebel. Setzen Sie den neuen Hebel ein und achten Sie dabei darauf, dass der Bremsstift in der Führung des Bremszylinders sitzt (Abb. A).
2. Montieren Sie die Befestigungsschraube und Mutter wieder und achten Sie darauf, dass der Bremlichtschalter funktioniert (Abb. B). Eventuell müssen Sie den Schalter etwas nachjustieren.
3. Zum Einstellen des Hebelwegs drücken Sie den Hebel (Abb. C) nach vorne und bringen Sie das Einstellrad in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Zahl immer an der Markierung steht (Abb. D).
4. **Überprüfen Sie Funktion und Bremswirkung!**

1. *Remove the original brake lever. Install the new adjustable lever and make certain that the actuation pin properly fits into the socket (Image A)*
2. *Reinstall the pivot pin and nut, taking care that the brake light functions properly. You may need to adjust the brake light switch. (Image B)*
3. *To make adjustments to the position of the lever, simply push the lever forward slightly and then rotate the adjuster to the desired position (Image C). Make sure that a number is always opposite the arrow marking. (Image D)*
4. ***Make sure that the brake works properly before riding the motorcycle.***

Kupplungshebel verstellbar/ Adjustable Clutch Lever

F 650 GS/CS/Dakar



1. Demontieren Sie den alten Hebel und montieren Sie den neuen Kupplungshebel mit den originalen Kunststoffscheiben. Stellen Sie nun das Kupplungszugspiel, wie bei dem Original ein (Bild A1). Achten Sie jedoch darauf, daß Sie das Kupplungshebelspiel an der Rändelschraube (A2) so eingestellt ist, daß 1-2 mm Leerweg vorhanden sind.
2. Zum Einstellen des Hebelwegs drücken Sie den Hebel nach vorne und bringen Sie das Einstellrad in die gewünschte Position (Bild B). Achten Sie darauf, dass die Zahl immer an der Markierung steht (Abb. C).

Achtung: Bei der stufenweisen Einstellung des Hebels sollte die Stufe 4 nur genutzt werden, wenn sich der Gang ohne höheren Kraftaufwand und Getriebeschlagen einlegen läßt, da es ansonsten zu Getriebeschäden kommen kann. Achten Sie darauf, dass die Kupplung sowohl im warmen als auch im kalten Zustand sauber trennt.

1. *Check the amount of free play in your clutch lever and make a note of it (Image A1). Remove the original clutch lever. Install the new adjustable lever and re-use the original plastic washer. Use the knurled adjuster (A2) to adjust the cable, so that the free play is the same as it was with the original lever. Always make sure that the clutch lever is adjusted such that there is at least 1-2 mm of free play.*
2. *To make adjustments to the position of the lever, simply push the lever forward slightly and then rotate the adjuster to the desired position (Imgage B). Make sure that a number is always opposite the arrow marking (Image C).*

Note: Only use position 4 of the clutch lever if a clean gear change can be had without any grinding noise. If such a noise is noticed, please use position 3 or lower. Make sure that the clutch works properly before riding the motorcycle!

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Copyright by Wunderlich

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.